



		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE		D1		D2	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA					
				DRZWI ŁAZIENKOWE	
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=98	Ho=206	So=98	Ho=206
	w świetle ościeżnicy	S=90	H=200	S=90	H=200
	wys. parapetu/nadproża	-	Hn=207	-	Hn=207
ILOŚĆ [szt.]		2L / 3P		4L / 1P	
WYKONANIE MATERIAŁOWE	SKRZYDŁO	rama-drewno klejone, poszycie-płyta HDF wypełnienie-płyta wiórowa otworowa		rama-drewno klejone, poszycie-płyta HDF wypełnienie-płyta wiórowa otworowa	
	OŚCIEŻNICA	przylgowa, regulowana, materiał drewnopochodny, listwy opaskowe 80mm		przylgowa, regulowana, materiał drewnopochodny, listwy opaskowe 80mm	
KOLOR		okleina CPL HQ 0,2 Biały		okleina CPL HQ 0,2 Biały	
UWAGI		-np. PORTA CPL MODEL 1.1 -ościeżnica przylgowa np. PORTA SYSTEM -światło przejścia min. 90/200 -klamka - stal nierdzewna -zamek na klucz zwykły		-np. PORTA CPL MODEL 1.1 -ościeżnica przylgowa np. PORTA SYSTEM -światło przejścia min. 90/200 -klamka - stal nierdzewna -do łazienek zamek z blokadą łazienkową -podcięcie wentylacyjne	

UWAGI OGÓLNE

1. stolarkę PCV wykonać z profili wskazanych w zestawieniu
2. uchylność i otwieralność skrzydeł wykonać zgodnie z oznaczeniem graficznym
3. wymiary w świetle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi wykonać zgodnie z projektem
4. zamówienie stolarki po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów okiennych na budowie oraz ilości stolarki
5. wszystkie zmiany dotyczące stolarki drzewianej i okiennej uzgodnić z projektantem
6. wysokość progów w drzwiach wejściowych nie może przekraczać 0,02m, drzwi wewnętrzne wykonać bezprogowo,
7. podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami w świetle ościeżnicy
8. dla drzwi z otworami wentylacyjnymi wykonać podcięcie drzwi dla przepływu powietrza, min. 0,022m²
9. przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewnątrz (dot. kierunku otwieralności skrzydeł okiennych)
10. brak oznaczenia uchylności oraz otwieralności oznacza okno typu "fix"



ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o.: ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projekt:	REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I UTWORZENIE KLUBU "SENIOR+" W GŁUSZYNIE		
Nazwa zadania:	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Głuszynie		
Inwestor:	GMINA KRASZEWICE ul. Wieluńska 53 63-522 Kraszewice		
Adres inwestycji:	działka nr 243; j.e. 301805_2 Głuszyna; o.e. 0001 Kraszewice; Głuszyna 34, 62-415 Głuszyna		
Zespół projektowy:	Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Miłosz Musiał	
Skala: 1:100	Faza projektu:	Data opracowania: lipiec 2020	Nr rys. A-2
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			Wersja: